

SM6-36 İçin Boyutlar ve Ağırlıklar

Boyutlar ve Ağırlıklar


Ünite tipi	Yükseklik Y (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik D (mm)	Ağırlık (kg)
IM, SM	2250	750	1400 ⁽³⁾	310
IMC, IMB	2250	750	1400 ⁽²⁾	420
QM, PM, QMB	2250	750	1400 ⁽³⁾	330
QMC	2250	1000	1400 ⁽³⁾	420
DM1-A	2250	1000	1400 ⁽²⁾	600
DM1-D	2250	1000	1400 ⁽²⁾	560
GIM	2250	250	1400	90
DM2	2250	1500	1400 ⁽²⁾	900
CM, CM2	2250	750	1400 ⁽²⁾	460
GBC-A, GBC-B	2250	750	1400 ⁽³⁾	420
GBM	2250	750	1400 ⁽³⁾	260
GAM2	2250	750	1400 ⁽³⁾	250
GAM	2250	750	1400 ⁽³⁾	295

(1) Derinlik ölçümleri zemin yüzeyi için verilmiştir.


(2) Bu ünitelerde derinlik, genişletilmiş alçak gerilim bölümüyle birlikte 1615 mm'dir.

(3) Bu ünitelerde derinlik, standart alçak gerilim bölümüyle birlikte 1500 mm'dir.

IM, SM, IMC, QM, PM, IMB,
GBM, GAM, GAM2, GBC-A, GBC-B
QMB, QMC üniteleri



CM, CM2 üniteleri



DM1-A, DM1-D, DM2 üniteleri

